



PIPELIFE NUTZWASSERROHR UND FORMSTÜCKE

Das optimale Verlegerohr

Das schwarze Polyethylenrohr ist mit grünen Streifen und der Beschriftung „Nutzwasserrohr“ gekennzeichnet. Damit ist eine schnelle und sichere Unterscheidung von Trinkwasserleitungen sichergestellt.

**grüne Kennfarbe
Bezeichnung „Nutzwasserrohr“**

Seit vielen Jahren bewährt

Das ÖNORM gemäß gefertigte Nutzwasserrohr ist auf eine Lebensdauer von 50 Jahren bei Dauerdruckbelastung ausgelegt. Für das Nutzwasserrohr kommt der gleiche Rohstoff zum Einsatz wie in der Trinkwasserversorgung (Polyethylen - PE 80). Er zeichnet sich durch hohe Flexibilität, gute chemische Widerstandsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Das geringe Gewicht erleichtert Transport und Verlegung.


lange Lebensdauer

geringes Gewicht

korrosionsbeständig

Lieferprogramm

Das Pipelife Nutzwasserrohr ist in den Dimensionen 25 und 32 mm (Außendurchmesser) erhältlich. Das Rohr wird in Rollen mit 100 Metern gefertigt, von denen wir Ihnen gerne die gewünschte Länge abschneiden.



BW-..A6



Die Technik auf einen Blick

- Druckrohr aus Polyethylen
- ÖNORM gemäß
- UV-beständig
- flexible Rollenware

**Die fest installierte
Bewässerungsanlage**

**STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND**

PIPELIFE
EIN ROHR BEUGT VOR

Einfache und dauerhaft dichte Verbindungen

Kein Kleben, kein Schweißen, kein Bohren! Einfach zu verarbeitende Klemmverschraubungen werden für alle Verbindungen der Nutzwasserrohre eingesetzt.

Für die Montage ist kein Spezialwerkzeug erforderlich, die Muttern werden mit der Hand angezogen. Zum Eindichten der Kunststoffgewinde verwenden Sie bitte Teflonband



Das umfangreiche Sortiment an Formstücken stellt sicher, dass die Wasserzuleitung genau den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Flexibler Regneranschluss

Das Anschlussrohr besitzt einen Außendurchmesser von 16 mm und wird mit zwei Anschlusswinkeln an das Nutzwasserrohr und den Versenkreghner oder -sprüher angeschlossen.

Dies erleichtert den bodenebenen Einbau der Versenkkörper, das Nachjustieren bei Setzungen und im Bedarfsfall das Versetzen auf eine andere Position.

Der flexible Regneranschluss stellt sicher, dass Belastungen, die durch das Begehen oder Befahren entstehen, nicht direkt auf das Nutzwasserrohr einwirken.



Pipelife Austria GmbH & Co KG

IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 27
A-2355 Wr. Neudorf, Postfach 54
Telefon: 02236/67 02-671

Telefax: 02236/67 02-686

E-Mail: bewaesserung@pipelife.at

Internet: www.pipelife-bewasserung.at

Fotos: © image industry, kunstfotografin.at



ISO 9001:2008 NR.00124/0
ISO 14001:2004 NR.02638/0
BS OHSAS 18001:2007 NR.01346/0



STARKE LEBENSADERN
FÜR UNSER LAND

PIPELIFE
EIN ROHR BEUGT VOR